

FREESPACE® 3

SISTEME SUBWOOFER + SATELIT

Acest sistem audio profesional inovator conferă sunet bogat și puternic. Cu opțiuni versatile de montare, sistemul FreeSpace 3 aduce sunet Bose de înaltă calitate pentru o gamă largă de aplicații comerciale mici și mijlocii, de la sectorul retail la restaurante și la unități de cazare.

În completare la boxe cub de mici dimensiuni ale sistemului inițial, sistemul FreeSpace 3 seria II are boxe satelit FreeSpace 3F încastabile și un modul de bas Acoustimass® II rotund încastabil de asemenea, pentru a îndeplini cerințele cât mai multor domenii de aplicare.

SPECIFICAȚII

Sistemul FreeSpace 3

Răspuns în frecvență:
50 Hz la 16kHz (±3 dB)

Impedanță:
70/100 V sau 8 Ω

Putere absorbită:
200 W în funcționare la 70/100 V
100 W în funcționare la joasă
impedanță Lo Z

Sensibilitate:
82 dB SPL @1W, 1 m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim
93 dB SPL

**Modul Acoustimass® FreeSpace 3
seria II încastabil**

Dimensiuni:
391 mm - diametrul flanșei exterioare
362 mm - diametrul orificiului din
plafon
189 mm - adâncime

Greutate:
6,4 kg

**Modul Acoustimass® FreeSpace 3
seria I pentru montare la suprafață**

Dimensiuni:
356 x 222 x 345 mm (Î x L x A)
cu suport

Greutate:

7,9 kg

Piese pentru montare incluse:
Suport, atașat la modul

**Boxă satelit FreeSpace 3 seria II
încastabilă**

Dimensiuni:
157 mm - diametrul flanșei exterioare
127 mm - diametrul orificiului din
plafon
123 mm - adâncime

Greutate:
0,9 kg

**Boxă satelit cub FreeSpace 3 seria I
pentru montare la suprafață**

Dimensiuni:
77 x 77 x 102 mm (Î x L x A)

Greutate:
0,8 kg

Culoare:
Negru sau alb, cu grilă și suporturi
pentru montare ce pot fi vopsite

Componentele încastabile și cele
de suprafață pot fi folosite unele
cu celelalte. Sistemele trebuie să
utilizeze 2 sau 4 sateliți.



FREESPACE® DS 16F

BOXE



Proiectate special pentru aplicații comerciale de toate genurile și dimensiunile, boxele elegante FreeSpace DS 16F încorporează un difuzor full-range de 16 W, 2.25" pentru reproducerea cu acuratețe atât a dialogurilor, cât și a muzicii. Opțiunile versatile de montare deschid un spectru nou de aplicații, în timp ce prețul focusat pe consumator și instalarea simplificată fac ca sunetul premium Bose® să fie mai accesibil ca oricând.

FreeSpace DS 16F devine una din cele mai populare boxe pasive pentru aplicații comerciale de orice dimensiuni. Versatilitatea sa o face să fie o soluție ideală pentru aplicații în care muzica se aude în fundal, într-o gamă largă de medii de afaceri, de la sectorul retail și restaurante până la magazine, mall-uri, clădiri de birouri și aeroporturi. Pentru performanțe optime, această boxă necesită egalizare activă.

Boxele FreeSpace DS 16F VA întrunesc numeroase standarde pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
95 Hz la 17kHz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator)
100 V: 2,4,8,16 W
70 V: 1,2,4,8,16 W

Dispersie la 1-4 kHz (-6 dB):
170° conică

Putere absorbită:
16 W continuu

Sensibilitate:
84 dB SPL @1W, 1 m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
96 dB SPL @ 1m
102 dB-SPL @ 1m (maxim)

Dimensiuni:

239 mm - diametrul flanșei exterioare
203 mm - diametrul orificiului din plafon
176 mm - înălțime

Greutate:
1,9 kg

Culoare:
Negru sau alb, pot fi vopsite



FREESPACE DS 16S & DS 16SE

BOXE



Boxele Bose FreeSpace DS 16S și DS 16SE pentru montare la suprafață îmbunătățesc experiența clienților dumneavoastră prin reproducerea naturală și cu acuratețe a muzicii. Randamentul și valoarea acestora le fac ideale pentru reproducerea muzicii de fundal și a dialogurilor, cu o gamă largă de aplicabilitate în domeniul comercial, incluzând sectorul retail, restaurante și hoteluri. Aspectul contemporan și versatil aduce un plus de eleganță mediului în care sunt plasate. Posibilitatea de a fi montate vertical sau orizontal oferă o mai mare flexibilitate în instalare, iar orientarea boxei permite direcționarea sunetului acolo unde se află clienții dumneavoastră.

Două versiuni ale acestei boxe robuste de 16 wați pot fi folosite, pentru acoperire la interior (DS 16S) și exterior (DS 16SE). Reproduc de asemenea cu claritate anunțuri și semnale sonore.

Boxele FreeSpace DS 16S & 16SE VA întrunesc numeroase standarde pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
95 Hz la 17 kHz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator)
100 V: 2,4,8,16 W
70 V: 1,2,4,8,16 W

Dispersie la 1-4 kHz (-6 dB):
170° orizontal x 160° vertical
(boxa montată orizontal)

Putere absorbită:
16 W continuu

Sensibilitate:
84 dB-SPL, 1 W @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim
96 dB-SPL @ 1m
102 dB-SPL (maxim) @ 1m

Caracteristici constructive:
Carcasă: carcasă din polipropilenă turnată prin injecție

Conectori:

Suportul de montare inclus este prevăzut cu regletă cu trei terminale. Cuiile de joncțiune opționale includ un conector ceramic precablat și o siguranță termică pentru utilizare atunci când este necesar.

Dimensiuni:

Boxa
124 x 250 x 117 mm (Î x L x A)
Boxa cu suport
124 mm x 250 mm x 161 mm (Î x L x A)

Greutate:

Produs: 1,8 kg
Greutate de transport: 2,3 kg

Culoare:

negru sau alb, pot fi vopsite

Piese pentru montare:

Suport pentru boxă cu montaj simplificat în trei pași



FREESPACE® DS 40F

BOXE



Bose® FreeSpace DS 40F este o boxă încastrabilă de înaltă performanță proiectată pentru aplicații în care muzica se aude în fundal, precum și pentru reproducerea dialogurilor într-o gamă largă de aplicații în domeniul comercial, incluzând sectorul retail, restaurante și unități de cazare.

Cu design-ul simplu și elegant se încadrează ideal în plafoane. Boxele FreeSpace DS 40F VA întrunesc numeroase standarde pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.

Boxele FreeSpace DS 40F sunt proiectate pentru instalarea în plafoane de până la 8 m înălțime. Un kit opțional de instalare permite ca boxa să fie suspendată de plafoane deschise. FreeSpace DS 40F poate fi folosită la joasă impedanță ca boxă de 8-ohmi, 40-wați sau în funcționare la 70/100V. Transformatoarele pot fi setate folosind un buton inovator de reglaj, care poate fi accesat din partea frontală a boxei, de sub grilă.

Boxele FreeSpace DS 40F VA întrunesc numeroase standarde pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.



SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
80 Hz la 17 kHz (± 3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator)
100 V: 5;10;20;40 W
70 V: 2,5;5;10;20;40 W

Dispersie:
125° conică

Putere absorbită:
40 W continuu

Sensibilitate:
87 dB-SPL at 1 W @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
103 dB-SPL

Dimensiuni:

Diametrul flânșei exterioare: 300 mm
Diametrul orificiului din plafon: 267 mm
Înălțime: 153 mm

Culoare:

Negru sau alb; pot fi vopsite

Greutate:

3,7 kg

FREESPACE DS 40SE

BOXE



Bose® FreeSpace DS 40SE este o boxă de înaltă performanță pentru montarea la suprafață, proiectată pentru aplicații în care muzica se aude în fundal, precum și pentru reproducerea dialogurilor într-o gamă largă de aplicații în domeniul comercial, incluzând sectorul retail, restaurante și unități de cazare.

Boxa de 40-wați poate oferi acoperire atât la interior, cât și la exterior. Posibilitatea de a fi montate vertical sau orizontal oferă o mai mare flexibilitate în instalare.

FreeSpace DS 40SE poate fi folosită la joasă impedanță ca boxă de 8-ohmi, 40-wați sau în funcționare la 70/100V. Setările pot fi făcute rapid și simplu, cu ajutorul unui buton de reglaj ușor accesibil, fără a folosi instrumente suplimentare.

Boxa FreeSpace DS 40SE este compatibilă din punct de vedere acustic cu boxa încastrabilă DS 40F. Acestea pot fi montate pe aceeași linie de boxe. Aspectul contemporan al boxelor FreeSpace DS 40SE se combină cu succes cu o gamă largă de decoruri.

Boxele FreeSpace DS 40SE VA întrunesc numeroase standarde pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.



SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
80 Hz la 17 kHz (± 3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator)
100 V: 5;10;20;40 W
70 V: 2,5;5;10;20;40 W

Dispersie:
125° orizontal x 125° vertical

Putere absorbită:
40 W continuu

Sensibilitate:
87 dB-SPL at 1 W la 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
103 dB-SPL

Conectori:

Suportul de montare inclus este prevăzut cu regletă cu trei terminale. Cuiile de joncțiune opționale includ un conector ceramic precablat și o siguranță termică pentru utilizare atunci când este necesar.

Dimensiuni:

175 x 326 x 159 mm (Î x L x A)

Culoare:

negru sau alb; pot fi vopsite

Greutate:

3,9 kg

FREESPACE® DS 100F

BOXE



Boxele FreeSpace DS 100F conferă sunet puternic pe întregul spectru acustic, fiind ideale pentru aplicații în care muzica se aude în fundal în sectorul retail, restaurante, unități de cazare și alte aplicații în care muzica și divertismentul sunt elemente cheie în crearea unei experiențe veritabile pentru clienți. Aceste boxe de 100 wați pot fi încastate în plafoane de până la 10 m înălțime. În plus, puteți folosi mai puține boxe pentru crearea unei acoperiri corespunzătoare, datorită sunetului puternic și a dispersiei uniforme. Conferă, de asemenea, sunet clar pentru semnale și anunțuri.

Boxele FreeSpace DS 100F VA întrunesc numeroase standarde pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.



SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
75 Hz la 18 kHz (± 3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator)
100 V: 25;50;100 W
70 V: 12,5;25;50;100 W

Dispersie la 1-4 kHz (-6 dB):
160° conică

Putere absorbită:
100 W continuu

Sensibilitate:
85 dB-SPL, 1 W @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
105 dB-SPL
111 dB-SPL (maxim)

Conectori:

Regletă cu trei terminale cu un conector ceramic precablat

Dimensiuni:

Diametrul flanșei exterioare: 299 mm
Diametrul orificiului din plafon: 267 mm
Înălțime: 210 mm

Greutate:

Produs: 5,9 kg
Greutate de transport: 7,3 kg

Culoare:

Negru sau alb; pot fi vopsite

FREESPACE DS 100SE

BOXE



Boxele de mare putere FreeSpace DS 100SE pentru montare la suprafață îmbunătățesc experiența clienților prin reproducerea muzicii cu bași profunzi și detalii clare.

Sfera de performanță a acestor boxe de 100 wați le face foarte potrivite pentru aplicații în care muzica se aude în fundal în sectorul retail, restaurante, unități de cazare, precum și alte aplicații în care muzica și divertismentul sunt elemente vitale în crearea unei atmosfere primitoare și atractive pentru clienți. Aspectul stilat, contemporan, adaugă mediului ambiant o notă de eleganță.

Posibilitatea de a fi montate vertical sau orizontal oferă o mai mare flexibilitate în instalare, iar orientarea boxei permite direcționarea sunetului acolo unde se află clienții dumneavoastră.

Boxele FreeSpace DS 100SE sunt proiectate cu două difuzoare Twiddler® dispuse matriceal conform principiului patentat Articulated Array®, fiind simplu de rotit. Drept urmare, beneficiați de flexibilitatea de a monta boxele DS 100SE orizontal sau vertical, obținând în ambele variante acoperire orizontală de 180°.

Boxele FreeSpace DS 100SE VA întrunesc numeroase standarde pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.



SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
75 Hz la 18 kHz (± 3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator)
100 V: 25;50;100 W
70 V: 12,5;25;50;100 W

Dispersie la 1-4 kHz (-6 dB):
180°H x 75°V

Putere absorbită:
100 W continuu

Sensibilitate:
85 dB-SPL, 1 W @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
105 dB-SPL
111 dB-SPL (maxim)

Dimensiunea boxei:

178 x 381 x 216 mm (I x L x A)

Boxa cu suport de montare:

178 x 381 x 280 mm (I x L x A)

Greutate:

Produs: 6,4 kg
Greutate de transport: 7,7 kg

Culoare:

Negru sau alb; pot fi vopsite

Piese pentru montare:

Suport pentru boxă cu montaj simplificat în trei pași

FREESPACE® 203®

BOXE



Cercetările au dovedit faptul că majoritatea clienților vizitează și petrec mai mult timp într-un magazin atunci când le place atmosfera, în special muzica. Tehnologiile mult premiate din spatele sistemelor audio pentru casă și pentru automobile au fost dezvoltate și mai mult pentru a conferi sunet de calitate pentru cele mai pretențioase cerințe din mediul business. Aceste boxe profesionale reproduc până și în cele mai zgomotoase și populate locații sunetul clar și natural pe care și-l doresc clienții.

Boxele FreeSpace 203 vă aduc sunetul impecabil Bose, fără nevoia de echipamente speciale sau accesorii suplimentare. Adesea, pot fi folosite cu amplificatorul dumneavoastră existent atunci când doriți înlocuirea vechilor boxe ori extinderea sistemului audio.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
65 Hz la 14 kHz, (± 3 dB)

Impedanță:
6 Ω (Conectare fără transformator)
70/100 V - 75 W
(cu transformator CVT-2)

Dispersie:
(-6 dB)
Vertical: 150°
Orizontal: 115°

Putere absorbită:
200 W @ 70/100 V or 100 W @ 6 Ω

Sensibilitate:
84 dB-SPL, 1W, 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
104 dB-SPL

Dimensiuni:

187 x 325 x 211 mm (I x L x A)

Piese pentru montare:

Suporturi de instalare rapidă și piese incluse cu fiecare boxă

Greutate:
5 kg

Culoare:
Negru sau alb

FREESPACE 360P SERIA II

BOXE



Boxa FreeSpace 360P seria II conferă o reproducere sonoră cu acuratețea și profunzimea la care v-ați aștepta numai în interioare. Reproduc semnale sonore ce pot fi înțelese cu ușurință – chiar și în medii outdoor aglomerate. În plus, pot fi mascate aproape total în orice decor.

Boxele FreeSpace 360P seria II sunt durabile, proiectate să funcționeze în locuri în care cele mai multe boxe convenționale nu pot – locuri cu multă vegetație, grădini, în apropierea piscinelor.

Reprezintă o soluție confirmată pentru locații outdoor precum restaurante, parcuri de distracție, complexuri retail în aer liber, stațiuni de vacanță și unități de cazare. Pot fi de asemenea folosite la interior, în spații largi precum curți interioare, foaiere și mall-uri.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
70 Hz la 10 kHz (± 3 dB)

Impedanță:
4 Ω (Conectare fără transformator)
70 V/100 V (10 W, 20 W, 40 W, 80 W)

Dispersie:
360° orizontal, 50° vertical

Putere absorbită:
80 W @ 70/100 V

Sensibilitate:
87 dB-SPL @ 1W, 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
100 dB SPL

Construcție:

Polipropilenă armată cu fibră de sticlă

Dimensiuni:

368 mm diametru;
379 mm înălțime

Greutate:
6,6 kg

Culoare:
verde

FREESPACE® DXA 2120

MIXER/AMPLIFICATOR DIGITAL

FreeSpace DXA 2120 conferă flexibilitate, putere și control în crearea mediului propice pentru sisteme audio premium în spații de întâlniri, magazine retail, hoteluri și restaurante. Modelul versatil DXA 2120 dispune de trei moduri de operare oferind amplificare atât pentru mici întruniri, cât și pentru sisteme audio profesionale. Dispozitivele de control pentru utilizator montate pe perete oferă o operare facilă de la distanță.

- Curbele de egalizare ale boxelor Bose sunt preîncărcate, pentru o mai bună compatibilitate a sistemelor FreeSpace cu boxele Bose.
- Procesarea digitală de semnal, mixarea, rutarea și amplificarea sunt combinate într-o singură componentă, ușor de utilizat. Butoane de configurare pe panoul frontal.
- Cele șase intrări includ: patru intrări de linie pentru microfon, o intrare directă și o intrare pentru anunțuri.
- Funcția pentru anunțuri Opti-voice® asigură anunțuri inteligibile la un nivel sonor adecvat, acolo unde este nevoie.

SPECIFICAȚII

Intrări audio:

4 intrări analogice de microfon/linie simetrice

Intrare 3 pini Euroblock simetrică

4 intrări analogice asimetrice

Intrări directe:

1 intrare analogică de linie

Intrare 3 pini Euroblock simetrică

Intrări anunțuri:

3-pin Euroblock balanced

Niveluri maxime de intrare:

Microfon -20 dBu

Linie +10 dBu

Anunțuri -30 dBu

Direct +8 dBu

Impedanțe de intrare:

Microfon 2k Ω

Linie (simetrică) 25k Ω

Linie (asimetrică) 10k Ω

Anunțuri 400 Ω

Direct 18k Ω

Ieșiri de amplificare:

2x120 W @ 4 Ω

2x100 W @ 70/100 V

Ieșiri auxiliare:

1 ieșire de linie simetrică (fixă)

3-pini Euroblock

Nivel maxim 2.2 dBV

THD (Distorsiune Armonică Totală):

≤0.5% (la putere maximă nominală)

Răspuns în frecvență:

40 Hz la 16 kHz (\pm 3 dB)

Raport semnal zgomot:

75 dB (mai jos de puterea nominală, dBA)

Gamă dinamică:

80 dB

Separarea canalelor (Crosstalk):

≤60 dBV (mai jos de puterea nominală, 1 kHz)

Procesor de semnal digital (DSP)

integrat:

Convertori 24 biti A/D și D/A

Rata de eșantionare 44,1 kHz

Consum de energie:

350 W

Dimensiuni:

90 x 420 x 349 mm (Î x L x A)

Greutate:

Produs: 14,4 kg

Greutate de transport: 18,1 kg



FREESPACE® ZA 250-LZ / 190-HZ

AMPLIFICATOR DE ZONĂ



Amplificatorul de zonă Bose® FreeSpace® ZA 250-LZ / ZA 190-HZ conferă amplificare de bază și extinderea sistemului audio pentru utilizarea împreună cu dispozitive de procesare a semnalului. Extinderea sistemului este simplificată atunci când acest amplificator este folosit cu un amplificator integrat de zonă FreeSpace IZA, acolo unde o singură conexiune de cablu permite amplificatoarelor să funcționeze împreună ca un sistem – pentru partajarea de muzică și anunțuri, la fel ca și control master al volumului.

Puteți folosi, de asemenea, amplificatorul FreeSpace ZA cu alte produse, cum ar fi procesoarele de sunet Bose ControlSpace®, pentru a conferi amplificare zonelor suplimentare.

SPECIFICAȚII

Putere Amplificator:

FreeSpace ZA 250-LZ:
2 x 50 W @ 4 Ω, 2 x 25 W @ 8 Ω
FreeSpace ZA 190-HZ:
1 x 90 W @ 70/100 V

Răspuns în frecvență

FreeSpace ZA 250-LZ:
20 Hz – 20 kHz
(+0/-3 dB, @ 1W referință 1 kHz)
FreeSpace ZA 190-HZ:
60 Hz – 20 kHz
(+0/-3 dB, @ 1W referință 1 kHz)

THD+N

FreeSpace ZA 250-LZ:
≤ 0.3 % (la puterea maximă nominală)
FreeSpace ZA 190-HZ:
≤ 1% (la puterea maximă nominală)

Gamă dinamică

FreeSpace ZA 250-LZ: 88 dB
FreeSpace ZA 190-HZ: 88 dB

Canale de intrare

1 asimetrică

FREESPACE® IZA 250-LZ/190-HZ

AMPLIFICATOR INTEGRAT DE ZONĂ



Bose® FreeSpace® IZA 250-LZ / IZA 190-HZ oferă procesare de semnal, rutare, anunțuri și amplificare pentru o gamă largă de aplicații comerciale, cum ar fi sectorul retail, restaurante și baruri, unități de cazare, săli de conferințe, școli și zone auxiliare.

Amplificatorul integrat de zonă oferă o varietate de conexiuni de intrare simplu de folosit (mic/line/page), gain pe intrări și ajustări ale nivelurilor de ieșire, precum și moduri de operare. De asemenea, preset-urile EQ selectabile FreeSpace DS 16, DS 40 sau flat sunt disponibile pentru optimizare.

SPECIFICAȚII

Putere Amplificator:

FreeSpace® IZA 250-LZ:
2 x 50 W @ 4Ω, 2 x 25 W @ 8Ω
FreeSpace® IZA 190-HZ
1 x 90 W @ 70/100 V

Răspuns în frecvență:

FreeSpace® IZA 250-LZ:
40 Hz – 20 kHz
(+0/-3dB, @ 1 W referință 1 kHz)
FreeSpace® IZA 190-HZ:
60 Hz – 20 kHz
(+0/-3dB, @ 1 W referință 1 kHz)

THD+N:

FreeSpace® IZA 250-LZ:
≤ 0.3% (la puterea maximă nominală)
FreeSpace® IZA 190-HZ:
≤ 1% (la puterea maximă nominală)

Gamă dinamică:

FreeSpace® IZA 250-LZ: 88dB
FreeSpace® IZA 190-HZ: 88 dB

Egalizator (EQ) incorporat:

Bose FreeSpace DS 16, DS 40 sau flat

Canale de intrare:

Intrări de linie: 2 asimetrice
Intrări mic/linie: 1 intrare simetrică mic/linie
Intrare anunțuri: 1 intrare simetrică mic
Intrare auxiliară: 1 intrare asimetrică de linie

FREESPACE® ZA 2120-LZ / ZA 2120-HZ

AMPLIFICATOR DE ZONĂ



Amplificatorul de zonă Bose® FreeSpace® ZA 2120-LZ / ZA 2120-HZ conferă amplificare de bază și extinderea sistemului audio pentru utilizarea împreună cu dispozitive front-end Bose®, cum ar fi amplificatoarele integrate de zonă FreeSpace® IZA și procesoarele de sunet ControlSpace®.

SPECIFICAȚII

Putere Amplificator:

FreeSpace ZA 2120-LZ:
2 x 120 W @ 4Ω, 2 x 60 W @ 8Ω
FreeSpace ZA 2120-HZ:
2 x 120 W @ 70/100 V

Răspuns în frecvență

FreeSpace ZA 2120-LZ:
20 Hz – 20 kHz
(+/-3 dB, @ 1 W referință 1 kHz)
FreeSpace ZA 2120-HZ:
55 Hz – 20 kHz
(+/-3 dB, @ 1 W referință 1 kHz)

THD+N

FreeSpace ZA 2120-LZ:
≤ 0.5% (la puterea nominală)
FreeSpace ZA 2120-HZ:
≤ 0.3% (la puterea nominală)

Gamă dinamică

FreeSpace ZA 2120-LZ: 88 dB
FreeSpace ZA 2120-HZ: 88 dB

Canale de intrare

1 asimetrică, 1 simetrică

FREESPACE® IZA 2120-LZ / IZA 2120-HZ

AMPLIFICATOR INTEGRAT DE ZONĂ



Pentru aplicații în care muzica se aude în fundal/prim-plan și pentru anunțuri, amplificatorul integrat de zonă Bose® FreeSpace® IZA 2120-HZ/ IZA 2120-LZ oferă o experiență audio inedită a utilizării boxelor FreeSpace®. Dezvoltate și optimizate pentru aplicații comerciale, amplificatoarele FreeSpace IZA sunt prevăzute cu egalizare de boxe selectabilă pentru a spori calitatea audio și anunțuri Opti-voice® pentru claritatea vocilor, conferind în același timp tranziții impecabile și egalizare dinamică ce asigură conținut muzical amplu și echilibrat la orice nivel al volumului.

SPECIFICAȚII

Putere Amplificator:

FreeSpace® IZA 2120-LZ
2 x 120 W @ 4Ω, 2 x 60 W @ 8Ω
FreeSpace® IZA 2120-HZ
2 x 120 W @ 70/100 V

Răspuns în frecvență:

FreeSpace® IZA 2120-LZ
20 Hz – 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W referință 1 kHz)
FreeSpace® IZA 2120-HZ
55 Hz – 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W referință 1 kHz)

THD+N:

FreeSpace® IZA 2120-LZ
≤ 0.5% (la puterea nominală)
FreeSpace® IZA 2120-HZ
≤ 0.3% (la puterea nominală)

Gamă dinamică:

FreeSpace® IZA 2120-LZ: 88 dB
FreeSpace® IZA 2120-HZ: 88 dB

Egalizator (EQ) incorporat:

Bose FreeSpace® 3, subwoofer FS3, DS16, DS40 și DS100

Canale de intrare:

Intrări de linie: 2 intrări asimetrice,
2 intrări simetrice
Intrare anunțuri: 1 intrare simetrică
mic/de line
Intrare auxiliară: 1 intrare asimetrică
de line